



Los mejores productos para cada ocasión

Paredes & Pavimentos



Los adhesivos inteligentes están en todas partes. Tanto si están bajo los pavimentos, detrás de las paredes o aplicados en la estructura de los edificios, es casi seguro que tenga muy cerca uno de nuestros adhesivos inteligentes.

Pegado & Sellado



Cuenta con una amplia experiencia propia en el pegado y el sellado de una gran variedad de materiales. Se utilizan para preparar, pegar, sellar, proteger y rendir en las condiciones más extremas.

UNIVERSAL 820

ADHESIVO TRANSPARENTE

Contenido: 125 ml



Para unir plásticos rígidos y flexibles entre sí o sobre otros materiales como: madera, cerámica, gomas, metales... Adecuado para el pegado de PVC, metacrilato, poliéster...

Las uniones son invisibles, no amarillean.

SIL 2685 NEUTRA

SELLADOR TRANSPARENTE

Contenido: 290 ml



Especialmente diseñada para sellados interiores y exteriores (Tales como juntas de dilatación (bajo movimiento) y carpinterías de ventanas. Muy buena adherencia sobre plásticos, metales y materiales de obra.

MSP TURBO

AGARRE INMEDIATO 3 SEG.

Contenido: 290 ml



Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles. Excelente adherencia sobre superficies húmedas. Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.

GRIP A500 MULTI

ANTES DEL PEGADO

Contenido: 5 kG



Mejorar la adherencia de los adhesivos y morteros sobre una amplia variedad de superficies. Esta imprimación se caracteriza por su versatilidad, ya que puede ser utilizada en suelos y paredes, y sobre diferentes tipos de sustratos.

Rendimiento: $\pm 50 \text{ m}^2$

STIX A100 PROJECT

SUELO

Contenido: 20 kgs



Cola acrílica sin disolventes, especial para grandes superficies, para la instalación de revestimientos de PVC, moquetas y fibras naturales.

STIX A300 PROJECT

SUELO Y PAREDES

Contenido: 20 kgs



Alta adherencia inicial con un largo tiempo abierto. Cola acrílica para la instalación de PVC, moquetas, revestimientos vegetales, linoleums y cauchos de aplicación en espacios con tráfico de intensidad alta. Permite encolados en paredes.

Rendimiento: $\pm 40 \text{ m}^2$