





"Vive la experiencia de un césped natural sin los achaques del cuidado diario.

Con césped artificial, disfruta de un jardín perfecto para siempre".

El césped artificial es un suelo sintético fabricado con hilos de plástico y otros materiales sintéticos. Estos materiales son resistentes a la abrasión y en algunos casos también a la intemperie. El césped artificial se instala sobre una superficie preparada, como una base de grava o de cemento, para evitar que éste se hunda al instalarlo.

El césped artificial se ha vuelto muy popular en los últimos años, ya que ofrece una alternativa sostenible al mantenimiento de un césped natural. Además, el césped artificial no requiere regar, fertilizar ni cortar. Esto permite a los propietarios ahorrar tiempo y dinero al mantener su jardín. El césped artificial también ofrece una superficie segura para niños y mascotas, ya que no hay riesgo de enredos ni pinchazos. También es muy duradero, lo que significa que puede durar hasta diez años sin necesidad de reemplazo.

CARACTERÍSTICAS:

Estética: El césped artificial se caracteriza por su aspecto realista y por ser fácil de mantener. Esto significa que su jardín se verá verde y saludable todo el año.

Durabilidad: El césped artificial es muy resistente, especialmente si se comparan los materiales de alta calidad. Esto significa que se podrá disfrutar de su jardín durante mucho tiempo sin preocuparse por la aparición de parches y desgaste.

Práctico: El césped artificial no requiere cuidado. Esto significa que no es necesario regarlo, cortarlo, fertilizarlo ni preocuparse por los parásitos. Esto significa que podrá disfrutar de su jardín sin preocuparse por el mantenimiento.

Alta resistencia: El césped artificial es muy resistente a la intemperie, los cambios de temperatura y los rayos UV, por lo que es una alternativa ideal para áreas en donde la intemperie es impredecible.

Bajo costo: Debido a su bajo mantenimiento, el césped artificial es una opción mucho más barata que el césped natural a largo plazo. Esto significa que puede disfrutar de su jardín sin tener que gastar mucho dinero en su mantenimiento.

ECO

Por sus cualidades, en esta gama de césped artificial, son modelos extraordinarios para decorar zonas públicas y urbanas, revestir terrazas de hostelería, para instalar en eventos, ferias y toda arquitectura efímera, así como terrazas particulares o cubrir zonas donde se puedan instalar piscinas desmontables

20 mm



Modelo Florencia

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección en "C semicóncavo" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 15750/m² ±10% / Peso Hilo: 384 gr/m² ±10%.

5300 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

30 mm



Modelo Turín

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección en "C semicóncavo" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 18900/m² ±10% / Peso Hilo: 774 gr/m² ±10%.

6400 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

35 mm



Modelo Paris

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección en "C semicóncavo" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 21000/m² ±10% / Peso Hilo: 998 gr/m² ±10%.

6400 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

40 mm



Modelo Londres

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección en "C semicóncavo" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 22050/m² ±10% / Peso Hilo: 1188 gr/m² ±10%.

6400 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

DELUXE

Gama de césped artificial desarrollada para ser una de las mejores del mercado en cuanto a la relación calidad/precio. Ofrece suavidad, resiliencia y un acabado mate sin brillo ni reflejos antinaturales.

24 mm



Modelo Venecia

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada. Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección en "C semicóncavo" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 18900/m² ±10% / Peso Hilo: 750 gr/m² ±10%.

7200 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

30 mm



Modelo Estambul

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 4 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección "C con microestrías" tratamiento mate.

Nº puntadas: 18900/m² ±10% / Peso Hilo: 919 gr/m² ±10%.

7600 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

35 mm



Modelo Roma

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección "C con microestrías" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 19950/m² ±10% / Peso Hilo: 1175 gr/m² ±10%.

7600 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

40 mm



Modelo Praga

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección "C con microestrías" tratamiento mate.

Nº puntadas: 21000/m² ±10% / Peso Hilo: 1364 gr/m² ±10%.

7600 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

PREMIUM

Es el mejor césped artificial para jardines particulares y especialmente comunitarios, un producto único, un césped inigualable. Junto al uso de una fibra de la máxima calidad, el producto se remata con una base de última generación, compuesta por materiales que permiten obtener la mayor estabilidad dimensional.

30 mm



Modelo Napoles

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección "U" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 21000/m² ±10% / Peso Hilo: 1118 gr/m² ±10%.

8100 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 7 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

35 mm



Modelo Marsella

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde, beige, marrón y ocre.

Composición: Micromonofilamento con sección "U" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 23100/m² ±10% / Peso Hilo: 2010 gr/m² ±10%.

11500 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

40 mm



Modelo Burdeos

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Micromonofilamento con sección "con microestrías" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 25200/m² ±10% / Peso Hilo: 2165 gr/m² ±10%.

10500 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 6 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

40 mm



Modelo Amberes

Uso Paisajismo y Jardinería. Fabricación en tufting pelo cortado + fibra rizada.

Color: Monofilamentos en 2 verdes, rizado verde y beige.

Composición: Monofilamento con sección en "U" con tratamiento mate.

Nº puntadas: 27300/m² ±10% / Peso Hilo: 2260 gr/m² ±10%.

95000 Dtx con UV estabilizado. Garantía de 7 años frente a los Rayos UV.

Permeabilidad al agua: 40 l/h por m².

Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice.

