



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO DE SUELO TAURO FLOORS SERIE 4000 SPC

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMA	RESULTADO
Dimensiones (largo – ancho) 1520x227x4(0.5)mm+1	EN427	< 0.20
Sistema de enganche entre lamas		Unilin
Hinchazón en grosor	EN428	>4.0mm+-0.2
Densidad		8.07 kg/m ²
Nivel Comercial	EN685	CLASE 33
Resistencia al desgaste	EN660	≤ 0.015g / 1000 turns
Test silla de ruedas	EN425	No delaminación / Ninguna alteración
Resistencia térmica	UNE-EN 12664:20020	0.034 m ² K/W
Conductividad térmica	UNE-EN 12664:20020	0.141 W/mK
Estabilidad dimensional	EN434	≤ 0.1%(80°C,6h)
Identación residual	EN433/mm	<0.10mm
Solidez del color a la luz artificial	EN20105-b02	m>Grado 6
Emisiones de formaldehídos	EN717	E1
Resistencia al deslizamiento	DIN51130	R9
Comportamiento antiestático	EN1815/kV	<2.0kV
Rendimiento Acústico	ISO 717-2/db	ALw = 3db
Resbaladidad	CTE: UNE 41901:2017	Clase 3
Resistencia al manchado y productos químicos	EN ISO 26987:2012	0 = Superficie Insensible no afectada
Resistencia al fuego	EN13501-1	Bf1-S1