



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO DE SUELO TAURO FLOORS SERIE 6000 WPC

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMA	RESULTADO
Dimensiones (largo – ancho) 1219x203x6(0.5)mm+2	EN427	< 0.20
Sistema de enganche entre lamas		Unilin
Hinchazón en grosor	EN428	>4.0mm+0.2
Densidad		7.60 kg/m ²
Nivel Comercial	EN685	CLASE 33
Resistencia al desgaste	EN660	≤ 0.015g / 1000 turns
Test silla de ruedas	EN425	No delaminación / Ninguna alteración
Resistencia térmica	EN12664	0.064 (m ² ·K)/W
Cuadratura/Rectitud	EN427	< 0.20
Pandeo	EN434	<1.5
Estabilidad dimensional	EN434	≤ 0.15%
Identación residual	EN433	3.8% max
Resistencia al moho	ASTM G21	Level 1
Densidad de humo	E662	Pasa
Resistencia a las manchas	EN423	Level 0
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105-B02-3	>6
Emisiones de formaldehídos	E-1333-96	ND
Resistencia al deslizamiento	EN12633	R9
Comportamiento antiestático	SO1815	App 1011 Ohm
Rendimiento Acústico	ISO 140-8	9dB
Resistencia a la tracción de los ensamblados	EN431	Espesor capa desgaste >>0.5mm>73N
Resbaladidad	CTE: UNE 41901:2017	Clase 2
Resistencia al fuego	EN13501-1	Bf1-S1